


zestaw narzędzi do montażu i serwisu POMP CIEPŁA

symbol / opis	
	<p>Butla do azotu 14l (napętniona azotem) 200 bar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m³ azotu, w komplecie z zaworem (produkcja włoska) - w butli testowanej ciśnieniem 300bar
	<p>Butla na odzyskiwany czynnik LR-RF 01 - dwuzaworowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - spawana butla z uszczelnionym zaworem i osłoną do ochrony zaworu - maksymalne ciśnienie robocze butli wynosi 47 bar
	<p>Giętarka do rurek CH-404L - kuszowa, całowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw zawiera: wspornik - 5 głowic: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - gratownik CH208 - wewnętrzno-zewnętrzny - obcinarkę do rur CH274 - 1/8"÷1.1/8" (4÷28mm)
	<p>Kielicharka Value VFT-808-I</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość uzyskania kielicha w rurach: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - zestaw w walizce
	<p>Manometry elektroniczne Value VRM2-0101i</p> <ul style="list-style-type: none"> - R32/134/290/426A/449A/452A/507A/600A/744(CO2) 600 - R410A/ R407C/ R22 - 1~55bar
	<p>Pompa próżniowa Value 4.0 CFM - V-I240Y - R32</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 338 x 138 x 248 [mm], waga: 11 kg - pojemność zbiornika: 325 ml, 1/4" SAE - dwustopniowa 100 l/min
	<p>Przecinarka krążkowa Value VTC-19 (3-19mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nóż krążkowy do rur miedzianych 1/8" do 3/4" (3 - 19 mm)

symbol / opis

	<p>Reduktor ciśnienia azot i azot / wodór 5% 50 bar</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyłącze zaworu: 21,7 x 1/14" RH (do podłączenia do butli przemysłowych azot i mieszanka azot/wodór) - M10x1 (do podłączenia do małych butli 1,1 litra)
	<p>Roztłaczarka Wipcool HE-7 calowa - ekspander</p> <ul style="list-style-type: none"> - do rur calowych, lekki w walizce - rozmiary głowic: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
	<p>Stacja do odzysku czynników Value VRR-12L-OS-R32</p> <ul style="list-style-type: none"> - HFC i HCFC. KAT.III: R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf - KAT.IV; KAT. V: R-402A, R-404A, R-407B, R-410A, R-507, R-32 - manometr, ręczny reset, jedno pokrętło obsługowe
	<p>Waga chłodnicza elektroniczna DSZH RCS-N9030 100kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyświetlacz LCD o dobrej widoczności - różne jednostki miary (kg, funty, uncje) - wysoka dokładność i rozdzielczość (100kg / 5g)
	<p>Wąż 150 cm 1/4" z zaworem czerwony Refco</p> <ul style="list-style-type: none"> - czerwony wąż napętniający - średnica przyłączy 1/4" - długość 150 cm, z zaworkiem odcinającym
	<p>Wąż 150 cm 1/4" z zaworem niebieski Refco</p> <ul style="list-style-type: none"> - niebieski wąż napętniający - średnica przyłączy 1/4" - długość 150 cm, z zaworkiem odcinającym
	<p>Wąż 150 cm 1/4" z zaworem żółty Refco</p> <ul style="list-style-type: none"> - żółty wąż napętniający - średnica przyłączy 1/4" - długość 150 cm, z zaworkiem odcinającym
	<p>Zestaw do lutowania twardego Turbo Set 90</p> <ul style="list-style-type: none"> - max temp 3000°C - pobór gazu 92 g/h - zestaw tlen, gaz, uchwyt, węże, okulary, klucz, zapalarka